

Draadloze video deurintercom

*Eenvoudig te installeren
Draadloos, met een ruim bereik
Eenvoudig in gebruik
Met mobiele binnenpost*



BINNENPOST



2,4 G Antenne

Luidspreker

Statusindicator

Aan- en uitknop

2,4 inch LCD scherm

Deur openen

Monitor

Beeldscherm helderheid (+)

Beeldscherm helderheid (-)

Antwoorden

Microfoon

Technische specificaties mobiele binnenpost

Beeldscherm:	2.4" TFT LCD
Effectieve pixels:	320 x 240
Beltonen:	12 beltonen te selecteren
Voedingsbron:	DC 4,5 V / 0,8 A (interne accu's)
Accu laadtijd:	1e keer: 7 ~10 uur, daarna ong. 4 uur
USB poort:	Voor accu laden
Stroomverbruik:	20 ~ 30 mA/ 3,7 V (stand-by), 250 mA (actief)
Ontvangst gevoeligheid:	-90 dBm
Afmetingen:	118 (H) x 77 (B) x 19 (D) mm
Gewicht:	150 g

BUITENPOST



Technische specificaties buitenpost

Beeldsensor:	1/4" CMOS
Min. lichtsterkte:	0 Lux (IR-LED's aan)
Voeding:	DC 5V / 1A
Stroomverbruik:	20 ~ 30 mA (stand-by), 300 mA (actief)
Audio ingang:	12-digits digitaal audio signaal
Beeldcompressie:	MJPEG compressie
Zendvermogen:	16 ~ 20 dBm
Afmetingen:	127 (H) x 95 (B) x 37 (D) mm
Gewicht:	150 g

ACCESSOIRES



Aan de wand



Op tafel



Uitbreidbaar tot tweeweg systeem d.m.v. extra set

