



### Radiobediening 433,92 MHz, rolling code met zelflering.

18 miljard miljard combinaties.  
Voorbedrade universele ontvanger voor eenvoudige en snelle installatie.

Het systeem Smilo is ontworpen met het oog op maximale veiligheid en eenvoud in gebruik en installatie.

#### Het systeem omvat:

**zenders** met 2 of 4 kanalen (SM2, SM4);

**voorbedrade universele ontvanger**  
2 kanalen (SMX2) of met insteekverbinding (SMXIS);

**zendtechnologie met variabele code (rolling code):** absolute veiligheid, het is namelijk onmogelijk om de zender te klonen!

#### Zelflering;

**mogelijkheid tot het op afstand invoeren van de codes met de geautoriseerde zender** of door middel van een programmeertoets op de ontvanger, terwijl een Led de verschillende functies aangeeft;

**geheugenopslag:** aan iedere toets van de zender kan een bepaalde uitgang van de ontvanger worden toegekend (bijv. toets 3 TX= uitgang 1 RX).

Code	Beschrijving	St/verpak
<b>SM2</b>	2 kanalen	2
<b>SM4</b>	4 kanalen	2

#### Technische gegevens

Draagfrequentie	: 433,92 MHz ±100 KHz
Geschat bereik	: 150 - 200 m met ingestelde antenne buitenshuis
Codering	: digitaal 64 bit (18 triljoen combinaties)
Stroomvoorziening	: 12 Vdc + 20% - 40% met batterij 23 A
Gemiddelde opname (mA)	: 25
Afmetingen (mm)	: Ø 48x14 h