



FD-603-053

2-SMART entreepaneel voor
2Voice

ELBO
TECHNOLOGY



De ingebouwde 2Voice-technologie biedt het entreepaneel alle voordelen van de betrouwbare, eenvoudig te installeren en stabiele 2-draads technologie van dit deurintercom systeem.

Het 2Voice-entreepaneel heeft een ingebouwde IPassan-lezer, waarmee zowel het adressenboek als de toegangscontrole op afstand én ter plaatse beheerd kan worden.

De geïntegreerde lezer wordt aangesloten op het IPassan toegangscontrole systeem en daarmee kan het entreepaneel via de IPassan webpagina benaderd worden.

Het entreepaneel bestaat uit een camera, een spreek-/luister eenheid en een toetsenpaneel met 12 toetsen. Bovendien beschikt het paneel over sneltoetsen voor versnelde keuze in het adressenboek.



FD-603-053

■ Kenmerken entreepaneel

- Naamregister, basisinstellingen en toegangscontrole op afstand te beheren via internet
- Zwart frame van duurzaam materiaal, vandaal- en vochtbestendig: IK08 en IP54
- Camera openingshoek 120°
- TFT Kleurenscherm 4,3"
- Ingebouwde bewegingsmelder, sensor voor het activeren van het scherm
- Ingebouwde lezer voor de integratie met de IPassan-toegangscontrole
- Mogelijkheid voor gesproken ondersteuning bij aanbellen
- Compatibel voor slechtzienden en blinden
- Voeding: 48Vdc vanuit het 2Voice-systeem
- Exclusief benodigde IPassan controller (art. FD-125-001)

■ Kenmerken 2Voice systeem

- Toepasbaar tot maximaal 16 hoofdentrees
- Maximaal 32 kolominterfaces (met ieder 4 stijglijnen) elk met 2 secundaire entreepanelen
- Tot 127 binnentoestellen per kolominterface
- Maximaal 4 binnentoestellen per appartement
- Lettertoevoeging en huisnummers met koppelteken mogelijk
- Oproeptijd per appartement instelbaar
- Deurstuurtijd instelbaar per elektronische sleutel
- Liftmanagement
- Optioneel: Oproepen beantwoorden via smartphone en/of tablet met de CallMe app

■ Communicatie

De proximity-lezer is de verbinding tussen het intercomsysteem en het IPassan-toegangscontrolesysteem. Het entreepaneel wordt aan de IPassan controller aangesloten en de controller zal het entreepaneel automatisch herkennen.



FD-603-053

■ Technische specificaties

Voeding	
Werkspanning	48Vdc geleverd vanuit het 2Voice-systeem
Communicatie	
2Voice bus	2 aders, niet-gepolariseerd
IPassan	2 aders
Entreepaneel	
Materiaal en ontwerp	ZAMAC IK08 en IP54
Installatie afmeting (mm)	Inbouwdoos (incl.) 407 x 136 x 60 (hxbxd)
Scherm	TFT / 4.3" kleurenscherm met instelbare helderheid
Gesproken ondersteuning bij oproep	Kan in- of uitgeschakeld worden
Camera	Grote openingshoek 120° met led verlichting
Toetsenbord	12 toetsen met braille en backlight
Lezer	Ingebouwde lezer, op afstand te beheren
Maximale temperaturen	
In gebruik	-30°C tot 60°C
Bij opslag	-20°C tot 70°C
Luchtvochtigheid	85 RV max.
Afmetingen	
Afmetingen buitenzijde paneel (mm)	430 x 150 (hxb)
Afmetingen inbouwdoos (mm)	407 x 136 x 60 (hxbxd)
Gewicht	3.4 kg

■ Inbouwmaten

De inbouwdoos wordt standaard meegeleverd.
Afmetingen (mm) 407 x 136 x 60 (hxbxd)

